

SÉPARATEUR D'HYDROCARBURES ECODEPUR[®] DEPUROIL[®] BY-PASS

FICHE TECHNIQUE

Les Séparateurs d'hydrocarbures, type **ECODEPUR[®]**, **Gamme DEPUROIL[®]**, sont équipements pour la séparation d'hydrocarbures d'eaux usées huileuses, classe 1 selon EN858, avec double filtre coalescent et valve obturateur de sécurité.



Les Séparateurs d'Hydrocarbures, type **ECODEPUR[®]**, **Gamme DEPUROIL[®]**, ont le marquage CE, conformément à l'obligation légale qui découle de l'entrée en vigueur de le Règlement (UE) N.º 305/2011 du Parlement Européen, des Produits de Construction, qui remplissent toutes les exigences de la Norme Européenne EN 858-1.

IDENTIFICATION DE LA NORME DE FABRICATION	EN 858-1
IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT	Séparateur d'Hydrocarbures
MARQUE	ECODEPUR [®]
CLASSE EN 858-1	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
CELLULE COALESCENCE	Double (Lamellaire/Fibrillaire) ⁽²⁾
OBTURATION AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	Inclue (Système Massive Etalonner)
CLASSE DE REACTION AU FEU	F
MATÉRIEL	Polyéthylène linéaire
RESPIRE	Inclue (1 1/2")
BOÎTE D'ÉCHANTILLONS PRÉLÈVEMENT	Inclue
REGARD DE PROTECTION	Inclue

⁽¹⁾ Condition de teste EN 858-1 ⁽²⁾ DEPUROIL NS1,5 - Fibrillaire

MODÈLE	TS (l/s)	AVEC BY-PASS EXTERNE POUR MAXIMUM FLOW (l/s)				
		9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 1,5	1,5	9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 3	3,0	9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 6	6,0	-	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 8	8,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 10/12	10,0/12,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 15	15,0	-	-	-	56	104