

## SEPARATEUR D'HYDROCARBURES ECODEPUR<sup>®</sup> DEPUROIL<sup>®</sup> BY-PASS

## FICHE TECHNIQUE

Les Séparateurs d'hydrocarbures, type **ECODEPUR<sup>®</sup>**, **Gamme DEPUROIL<sup>®</sup>**, sont équipements pour la séparation d'hydrocarbures d'eaux usées huileuses, classe 1 selon EN858, avec double filtre coalescent et valve obturateur de sécurité.



Les Séparateurs d'Hydrocarbures, type **ECODEPUR<sup>®</sup>**, **Gamme DEPUROIL<sup>®</sup>**, ont le marquage CE, conformément à l'obligation légale qui découle de l'entrée en vigueur de le Règlement (UE) N.° 305/2011 du Parlement Européen, des Produits de Construction, qui remplissent toutes les exigences de la Norme Européenne EN 858-1.

<b>IDENTIFICATION DE LA NORME DE FABRICATION</b>	EN 858-1
<b>IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT</b>	Séparateur d'Hydrocarbures
<b>MARQUE</b>	ECODEPUR <sup>®</sup>
<b>CLASSE EN 858-1</b>	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l <sup>(1)</sup> )
<b>CELLULE COALESCENCE</b>	Double (Lamellaire/Fibrillaire) <sup>(2)</sup>
<b>OBTURATION AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ</b>	Inclue (Système Massive Etalonner)
<b>CLASSE DE REACTION AU FEU</b>	F
<b>MATÉRIEL</b>	Polyéthylène linéaire
<b>RESPIRE</b>	Inclue (1 1/2")
<b>BOÎTE D'ÉCHANTILLONS PRÉLÈVEMENT</b>	Inclue
<b>REGARD DE PROTECTION</b>	Inclue

<sup>(1)</sup> Condition de teste EN 858-1 <sup>(2)</sup> DEPUROIL NS1,5 - Fibrillaire

MODÈLE	TS (l/s)	AVEC BY-PASS EXTERNE POUR MAXIMUM FLOW (l/s)				
		9	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 1,5	1,5	9	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 3	3,0	9	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 6	6,0	-	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 8	8,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 10/12	10,0/12,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 15	15,0	-	-	-	56	104

Rev.1\_02.03.16 | Les images et dimensions présentées peuvent être modifiées sans préavis.



Zona Industrial Casal dos Frades, 68  
2435-661 Seíça - Ourém | PORTUGAL

